

## Обновление 5.2 до 5.3

Тут описание процесса обновления

### Процесс

Предварительно проверяем:

- [x] конфиг
- [x] крон
- [x] сводка
- [x] хендлеры
- [x] пдф
- [x] почта
- [x] маппинги
- [x] упоминания - **сломаны** [git](#), починены, но при клике отображаются как iframe. Вероятно докрутят.
- [x] Отображение в списках продуктов **сломано** и мной же починено костылем [Костыль](#)
- [x] Давид проверка дубликатов **сломана**, но есть заплатка
- [x] Давид HTML **сломана**, но есть заплатка + надо поменять везде типы на text

### Обнова

- Отключаем крон
- Делаем патч
- Бекалимся вианом
- Очищаем /cache/logs/

```
rm -r cache/Logs/*
```

### Создаем пустые файлы логов

```
sudo -u etwh touch cache/logs/updateLogsTrace.log
```

```
sudo -u etwh touch cache/logs/Importer.log
```

```
sudo -u etwh touch cache/logs/php_errors.log
```

В одном терминале смотрим ошибки php, в другом *лог* обновления

```
tail -f cache/logs/php_errors.log /home/etwh/logs/error_log
```

```
tail -f cache/logs/updateLogsTrace.log /cache/logs/Importer.log
```

- Загружаем обновление
- Если все удачно, кладем новый cron.sh в cron

```
rm -r /cron/cron.sh
```

```
cp -r cron/cron_php73.sh /cron/cron.sh
```

### Прогоняем запрос

```
-- Чиним приват
```

```
UPDATE `vtiger_crmentity` SET `private` = '0' WHERE `private` IS NULL;
```

```
-- Чиним чекер дубликатов
```

```
UPDATE vtiger_links SET linkurl='layouts/resources/appy' WHERE linklabel='APPY4DUPLICATED';
```

```
-- Чиним тип полей HTMLvalue
```

```
ALTER TABLE
`u_yf_igdn_inventory` CHANGE `prbk` `prbk` TEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
CHANGE `qtyall` `qtyall` TEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL;
```

```
ALTER TABLE
`u_yf_igrn_inventory` CHANGE `prbk` `prbk` TEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
CHANGE `qtyall` `qtyall` TEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL;
```

```
ALTER TABLE
`u_yf_ipreorder_inventory` CHANGE `prbk` `prbk` TEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
CHANGE `qtyall` `qtyall` TEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL;
```

```
ALTER TABLE
`u_yf_igln_inventory` CHANGE `prbk` `prbk` TEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
CHANGE `qtyall` `qtyall` TEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL;
```

```
ALTER TABLE
`u_yf_lidn_inventory` CHANGE `prbk` `prbk` TEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
CHANGE `qtyall` `qtyall` TEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL;
```

```
-- Чиним qtyqty
```

```
UPDATE `vtiger_cron_task` SET `handler_class` = `vtiger Qtyqty_Cron` WHERE `vtiger_cron_task`.`id` = 42;
```

Фикс #3

```
mv /public_html/libraries/tributejs/dist/tribute.min.js /public_html/libraries/tributejs/dist/tribute.min.js_53_fault
```

Фикс #4

Фикс #5

### Прикрутить обратно

- Было-стало
- Антиобрезалку при экспорте в эксель #36
- Обновляем проверку дублитов
- Обновляем HTMLvalue
  - Фиксик, прописав protected length

### Мусор

```
php7.3 -q -c etc/php7.3/php.ini -f /cron.php > /cache/logs/cron.log
```

```
/modules/Vtiger/crons/SocialGet.php
```

```
export CRM_ROOT_DIR=dirname "$0"/..
export PHP_INI=etc/php7.3/php.ini
export USE_PHP=php7.3
```

```
##export USE_PHP=/usr/local/php71/bin/php71
##export USE_PHP=/usr/local/php72/bin/php72
##export USE_PHP=/usr/local/php73/bin/php73
```

```
cd $CRM_ROOT_DIR
```

```
# TO RUN ALL CRON JOBS
```

```
$USE_PHP -q -c $PHP_INI -f cron.php
```

```
#php7.3 -q -c etc/php7.3/php.ini -f /cron.php
```

```
tail -f etwh/cache/logs/php_errors.log logs/error_log
```