

Обновление 5.2 до 5.3

Тут описание процесса обновления

Процесс

Предварительно проверяем:

- [x] конфиг
- [x] крон
- [x] сводка
- [x] хендлеры
- [x] пдф
- [x] почта
- [x] маппинги
- [x] упоминания - **сломаны** [git](#), починены, но при клике отображаются как iframe. Вероятно докрутят.
- [x] Отображение в списках продуктов **сломано** и мной же починено костылем [Костыль](#)
- [x] Давид проверка дубликатов **сломана**, но есть заплатка
- [x] Давид HTML **сломана**, но есть заплатка + надо поменять везде типы на text

Обнова

- Отключаем крон
- Делаем патч
- Бекаемся виамом
- Очищаем /cache/logs/

```
rm -r cache/logs/*
```

Создаем пустые файлы логов

```
sudo -u etwh touch /cache/logs/updateLogsTrace.log
```

```
sudo -u etwh touch /cache/logs/Importer.log
```

```
sudo -u etwh touch /cache/logs/php_errors.log
```

В одном терминале смотрим ошибки php, в другом лог обновления

```
tail -f /cache/logs/php_errors.log /home/etwh/logs/error_log
```

```
tail -f /cache/logs/updateLogsTrace.log /cache/logs/Importer.log
```

- Загружаем обновление
- Если все удачно, кладем новый cron.sh в cron

```
rm -r /cron/cron.sh
```

```
cp -r /cron/cron_php73.sh /cron/cron.sh
```

Прогоняем запрос

```
-- Чиним приват
```

```
UPDATE `vtiger_crmentity` SET `private` = '0' WHERE `private` IS NULL;
```

```
-- Чиним чекер дубликатов
```

```
UPDATE vtiger_links SET linkurl='layouts/resources/appy' WHERE linklabel='APPY4DUPLICATED';
```

```
-- Чиним тип полей HTMLvalue
```

```
ALTER TABLE
```

```
`u_yf_igdn_inventory` CHANGE `prbk` `prbk` TEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,  
CHANGE `qtyall` `qtyall` TEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL;
```

```
ALTER TABLE
```

```
`u_yf_igrn_inventory` CHANGE `prbk` `prbk` TEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,  
CHANGE `qtyall` `qtyall` TEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL;
```

```
ALTER TABLE
```

```
`u_yf_ipreorder_inventory` CHANGE `prbk` `prbk` TEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,  
CHANGE `qtyall` `qtyall` TEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL;
```

```
ALTER TABLE
```

```
`u_yf_igin_inventory` CHANGE `prbk` `prbk` TEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,  
CHANGE `qtyall` `qtyall` TEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL;
```

```
ALTER TABLE
  `u_yf_iidn_inventory` CHANGE `prbk` `prbk` TEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
  CHANGE `qtyall` `qtyall` TEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL;
-- Чиним qtyqty

UPDATE `vtiger_cron_task` SET `handler_class` = 'Vtiger_Qtyqty_Cron' WHERE `vtiger_cron_task`.`id` = 42;
```

Фикс #3

```
mv /public_html/libraries/tributejs/dist/tribute.min.js /public_html/libraries/tributejs/dist/tribute.min.js_53_fault
```

Фикс #4

Фикс #5

Прикрутить обратно

- Было-стало
- Антиобрезалку при экспорте в эксел #36
- Обновляем проверялку дублитов
- Обновляем HTMLvalue
 - фиксим, прописав protected length

Мусор

```
php7.3 -q -c etc/php7.3/php.ini -f /cron.php > /cache/logs/cron.log

/modules/Vtiger/crons/SocialGet.php

export CRM_ROOT_DIR= dirname "$0" `..
export PHP_INI=etc/php7.3/php.ini
export USE_PHP=php7.3

##export USE_PHP=/usr/local/php71/bin/php71
#export USE_PHP=/usr/local/php72/bin/php72
#export USE_PHP=/usr/local/php73/bin/php73

cd $CRM_ROOT_DIR

# TO RUN ALL CORN JOBS

$USE_PHP -q -c $PHP_INI -f cron.php

#php7.3 -q -c etc/php7.3/php.ini -f /cron.php

tail -f etwh/cache/logs/php_errors.log logs/error_log
```